A15

Caudal
4.8 m³/h

Altura manométrica
9 m

Potencia
0.18 kW

Bomba horizontal de arrastre mecánico para el trasiego de fluidos corrosivos

APLICACIONES

Líquidos corrosivos
Fluidos densos
Traslado de baños

VENTAJAS

Auto-reprimido
Excelente rendimiento
Excelente resistencia a ácidos y bases
Transferencia por baño galvánico

CONEXIONES

Racor roscado
Virolas
Bridas

ESPECIFICACIONES

Rendimiento hidráulico	
Caudal máximo (m³/h)	4.8
Altura manométrica máximo (m)	9
Temperatura máxima (°C)	80 (PP)
Densidad	< 1.2
Motor	
Estándar	N/A
Alimentación (V)	230/400 Trifásico
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Velocidad de rotación (tr/min)	3000
Potencia (kW)	0.18
Diseño	
Tecnología	Arrastre mecánico
Materiales disponibles	Polipropileno (PP)
Sellos	carburo/carburo
Juntas	EPDM (PP) FPM (PP)

FT_POMPE_A15_ES | 07/04/21

SIEBEC S.L.
Enric Morera 14 4° | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA
ventas@siebec.com | +34 609 151 443 | www.siebec.com

Estamos aquí para ayudarte.
Contacto con nosotros !

DIMENSIONES

Unidades : (mm)

Dimensiones del contorno			Fijación			Entrada / Salida					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
155.5	136	313	80	100	Ø7 (x4)	107	181	129	153	63	N/A

VIROLAS

RACOR ROSCADO

BRIDAS

	Virolas		Racor roscado		Bridas			
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	35	Ø25	31.5	G1"1/2 DN25	31.5	Ø185	Ø115	4 x Ø14
Sortie	35	Ø25	31.5	G1" _ - DN25	31.5	Ø185	Ø115	Ø18 (x4)

SIEBEC S.L.
Enric Morera 14 4° | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA
ventas@siebec.com | +34 609 151 443 | www.siebec.com

Estamos aquí para ayudarte.
Contacto con nosotros !

CURVA DE CAUDAL

Altura manométrica (m)

Caudal (m3/h)

NPSH CURVA

NPSH (m)

Caudal (m3/h)

EFICIENCIA CURVA

Eficiencia (%)

Caudal (m3/h)

SIEBEC S.L.
Enric Morera 14 4° | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA
ventas@siebec.com | +34 609 151 443 | www.siebec.com

Estamos aquí para ayudarte.
Contacto con nosotros !

SIEBEC BOMBAS DE ARRASTRE MECÁNICO

		Caudal (m^3/h)	Altura manométrica (m)	Potencia (kW)	Densidad	Alimentación (V)
A15	Bombas de arrastre mecánico	4,8	9	0.18	< 1.2	230/400 Trifásico
A18	Bombas de arrastre mecánico	10	18	0.75	< 1.8	230/400 Trifásico
A19	Bombas de arrastre mecánico	14	19	1.1	< 1.7	230/400 Trifásico
A27	Bombas de arrastre mecánico	31,5	22	2.2	< 1.4	230/400 Trifásico
A30	Bombas de arrastre mecánico	43	22	4	< 1.6	230/400 Trifásico
A31P	Bombas de arrastre mecánico	52	32	5,5 - 7,5	< 1,1 - 1,5	230/400 Trifásico
A32P	Bombas de arrastre mecánico	57	41	7,2	< 1	230/400 Trifásico
A33¨P	Bombas de arrastre mecánico	48	36	4 - 5,5	< 1 - 1,25	230/400 Trifásico
A32	Bombas de arrastre mecánico	58	46,5	7,5	< 1	230/400 Trifásico
AP18	Bombas de arrastre mecánico	10	16	0.55	15 cSt	230 Monofásico o 230/400 Trifásico
AP19	Bombas de arrastre mecánico	12.5	17,5	1.1	15 cSt	230 Monofásico o 230/400 Trifásico
AP18HP	Bombas de arrastre mecánico	7,5	24	1,1kW (de 1 cSt à 45 cSt)	45 cSt	230 Monofásico o 230/400 Trifásico
AP19HP	Bombas de arrastre mecánico	10	30	1,1kW pour de l'eau 1,5kW pour de l'huile jusqu'à 45 cSt	45 cSt	230 Monofásico o 230/400 Trifásico

SIEBEC S.L.
Enric Morera 14 4° | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA
ventas@siebec.com | +34 609 151 443 | www.siebec.com

Estamos aquí para ayudarte.
Contacto con nosotros !