

SPP 50

POMPE DOSEUSE



Points forts

Pompe compacte à petit et moyen débit, idéale pour un dosage en continu ou intermittent. Cette pompe a fait l'objet d'une étude de design poussée pour une parfaite ergonomie. Son capot translucide pivotant et son rotor avec dégagements pour les doigts permettent un changement aisé du tube sans outil et sans danger. Une grande variété de diamètre de tuyaux permet de couvrir une large plage de débits. Le rotor est disponible en version 2 galets ou 3 galets pour un débit plus constant. Options disponibles : Boîtier IP65, bouton ON/OFF, fusible, raccord rapide

Mise en coffret

Le coffret SPP transforme le courant alternatif de 230V en un courant continu de 24V. L'alimentation permet un raccord direct sur tout type de prises ou directement sur un automate. Il peut être équipé d'une carte permettant une automatisation de la mise en marche de la pompe.



Caractéristiques

Alimentation	24V* courant continu à aimants permanents, en option 230V**			
Fréquence - Hz	50			
Pression Maximum - bar	2			
Matériaux Tube	Tecknoprène®, Silicone®, Viton® Connecteurs en polypropylène			
Poids sans accessoire - kg	1 kg			
Puissance - Watts	12 à 45			
Vitesse de rotation - rpm	65	88 (brushless)	125	
Débit Max - l/h	Ø tube 1,6 - mm	0,94	1,33	1,88
	Ø tube 3,2 - mm	3,78	5,28	7,50
	Ø tube 4 - mm	5,52	7,80	11,40
	Ø tube 4,8 - mm	7,50	10,62	15,00

*24 V : 65 RPM, 125 RPM ou 24 V brushless: 88 RPM

**230 V: 125 RPM

Encombrement

